

LG	GEWERK	BAUTEIL	BESCHREIBUNG NUTZER	PRODUKT
07	BETON	STIEGEN	Maisonettestiegen: Stahlbeton-Laufplatte mit Betonstufen nach statischem Erfordernis	
09	MAUERWERK	AUSSENWAND	HLZ oder Mantelbeton 20cm	
09	MAUERWERK	WOHNUNGSTRENNWAND	HLZ-SS 25cm / Stahlbeton nach statischem Erfordernis, mit Vorsatzschale	
09	VERSETZARBEITEN	BALKON	Betonplatten aufgeständert	
10	PUTZ	INNENPUTZ	MPI 1cm, Gipsbasis	
10	PUTZ	INNENPUTZ	Decken: Dünnputz 3mm	
11	ESTRICH	ESTRICH	schwimm. Zementestrich 7cm für Fußbodenheizung	
11	ESTRICH	DÄMMUNG	Wärmedämmung ü. unbeheizt: EPS-W20 Trittschalldämmung: min. MW 25/20 (unter Stein- oder Fliesenbelägen: min. MW-T 25/25)	
21	SCHWARZDECKER	DACHTERRASSEN	im 1.OG: Warmdach mit begehbarem Belag Betonplatten 50/50cm im Sandbett verlegt Bauzeitabdichtung und Dampfsperre bituminös, Nutzungskategorie: K3 Loggien: Warmdach mit begehbarem Belag (Betonplatten aufgeständert) Bauzeitabdichtung und Dampfsperre bituminös, Abdichtung mit Bitumen, Nutzungskategorie: K3	
21	SCHWARZDECKER	DÄMMUNG	PIR-Dämmung nach Erf.	
21	SCHWARZDECKER	ENTWÄSSERUNGSRINNEN	Rinnenkörper und Roste aus verzinktem Stahlblech	
24	FLIESENLEGER	FUSSBODEN	Sanitär- und Abstellräume: Feinsteinzeug 30/60 beige, inkl. Sockel 5cm, Fugenfarbe beige	
24	FLIESENLEGER	WAND	Sanitärräume: keramische Fliese 30/60 weiß matt, Fugenfarbe weiß, Bad und WC: Teilverfliesung	
31	SCHLOSSER	GELÄNDER	Abtrennung Terrassengärten: "Meterefeu" -> Gärtner Gartentür: Stahlkonstruktion mit Füllung aus Streckmetall feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
31	SCHLOSSER	GELÄNDER	Balkone: Stahlkonstruktion feuerverzinkt u. pulverbeschichtet, mit Streckmetallfüllung und Handlauf aus Nirosta	
31	SCHLOSSER	GELÄNDER	Balkone zum Raiffeisenplatz (3.OG): Stahlkonstruktion feuerverzinkt u. pulverbeschichtet, mit Glasfüllung und Handlauf aus Nirosta	
31	SCHLOSSER	TRENNWÄNDE	Balkone: Stahlkonstruktion feuerverzinkt mit Verkleidung aus großformatigen Fassadentafeln	
35	RAUCHFANG	KAMIN	Zentralheizung und Notkamin: FT-Kamin 2-zügig mit Thermoluftzug und Lüftungsadapter lt. Erf. H- Planung	
37	TISCHLER	TÜR System Oberfläche Beschläge	Wohnungseingangstür: Holz-Umfassungszarge und Türblatt mit mehrlagiger Spezialeinlage und Hartholzeinleimer, einbruchhemmend WK2, Brandschutz nach Erf. mit Schichtstoffplatte belegt Drücker/Drücker, Leichtmetall in A6/C0, Spion in Namensschild in A6/C0 graviert, Mehrfachverriegelung, Zusatzschloß gerichtet f. Außenzylinder, 3 ST 3-teilige Einbohrbänder	

37 TISCHLER	TÜR System Oberfläche Verglasung Beschläge	Innentür: Holz-Umfassungszarge und Türblatt aus Holz-Röhrenspan mit Schichtstoffplatte belegt, weiß Glasauschnitt aus Sicherheitsglas nach Erf. zwischen Wohnraum und Vorraum teilweise OL bei Türen zu Sanitärräumen und Wohnraum Drücker/Drücker, Leichtmetall in A6/C0, 2 ST 3-teilige Einbohrbänder	
37 TISCHLER	EINRICHTUNG	-	
38 HOLZFUSSBÖDEN	FUSSBODEN	Aufenthaltsräume, Vorräume und Dielen: 2-Schicht Fertigparkett 9mm, Eiche Country, Nutzschicht 3,6mm, vollflächig verklebt	WP Strip
38 HOLZFUSSBÖDEN	STIEGEN	Maisonettestiege: Trittstufen bestehend aus Blockstufe Eiche 11mm auf 15mm Trägerplatte, werkseitig lackiert Setzstufe aus Holzspanplatte MAX-beschichtet weiß	Multi WP Strip FunderMAX
39 TROCKENBAU	ZWISCHENWAND	Metallständerw. GKB12,5mm, 1-fach bepl., 100mm	
39 TROCKENBAU	VORSATZSCHALE	Schwingbügelkonstruktion, GKB 12,5mm, 50mm	
39 TROCKENBAU	VORSATZSCHALE	freistehend, GKB 15mm, 70 - 90mm	
46 MALER	WAND	I-Dispersion waschbest. (Kl. 3) Sanitärräume: inkl. Fungizide	Synthesa I-Dispersion extra
46 MALER	DECKE	I-Dispersion waschbest. (Kl. 3) Sanitärräume: inkl. Fungizide	Synthesa I-Dispersion extra
53 FENSTER	FENSTER System Material Oberfläche Verglasung Beschläge	Dreh-, Kippfenster, 80mm Bautiefe, Stockbreite mind. 100mm, mind. 5 Kammern, 3 umlaufende Dichtungen, u _f -Wert mind. 1,14 W/m²K, Schalldämmwert mind. 34dB Kunststoff mit Alu-Deckschale innen weiß, außen RAL 8014 (Sepiabraun), 3-Scheiben Isolierverglasung Sicherheitsglas nach Vorschrift Leichtmetall in formschöner Ausführung, mit Druckknopfolie	
57 FENSTER	SONNENSCHUTZ System Material Bedienung	Raffstores mit gebörtelter Lamelle min. 60mm, seitliche Distanz-Führungsschiene, wärmegeämmter Putzblende Aluminium, Farbe nach Wahl des AG elektrisch	