

BAU - & AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG.

1220 Wien, Ziegelhofstraße 70 und
72, Edith-Kramer-Weg 11, **(BPL L)**

WOHNUNGEN:

Fenster und Fenstertüren:

Kunststoff Konstruktionen, Kennwerte lt. Bauphysik, Brandschutzqualifikation nach Erfordernis
Alle Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkippsbeschlag bzw. Fixverglasung, Balkon- und Terrassenausgänge mit barrierefreien Schwellen.
Alle Fensterflügel mit Öffnungsbegrenzer und Zuschlagsicherung, alle Bedienelemente im unteren Drittelpunkt. Vorlegstufen bei Terrassentüren.

Wohnungseingangstüren:

Wohnungseingangstüren als Brandabschlüsse, einbruchhemmend WK 3, als glatte Holztüren mit beschichteter Oberfläche und Stahlzargen (Doppelfalz), beschichtet, mit Spion (verspiegelt), Klimaklasse C, RW 42 dB,

Innentüren:

Innentüren mit Röhrenspann-Innenlage als glatte Holztüren mit beschichteter Oberfläche und Holzzargen, weiß
Türblattkürzungen als Überströmeinrichtung der Wohnraumlüftung

Sonnen-/Sichtschutz:

bei allen bauphysikalisch vorgeschriebenen Fenstern und Fenstertüren, Fenster-System-Außenbeschattung, Ausführung wenn im Vertragsplan gekennzeichnet.
Außenbeschattung elektrisch mit Schalter.

Fußböden:

Wohnküchen, Wohnzimmer, Zimmer, Vor- und Abstellräume: Fertigparkett, Sockelleiste in Holz
Bäder und Bäder/WCs: Fliesen (einfarbig, Format 30x60cm, orthogonal verlegt)
WCs: Fliesen (einfarbig, Format 30x60cm, orthogonal verlegt), Sockel

Wände und Decken:

Wohnküchen, Wohnzimmer, Zimmer, Vor- und Abstellräume:
Wände und Decken: Innendispersion (einfarbig weiß, wischfest gemalt)

Bäder und Bäder/WCs:

- Wände: Fliesen (einfarbig, Format 30x60cm, orthogonal verlegt, bis Zargen-OK nur im Spritzwasserbereich gemäß Vertragsplan, bei WCs bis ca. 1,20 m Höhe, oberhalb Innendispersion (einfarbig gemalt) sonst Fliesensockel)
- Decken: Innendispersion (einfarbig weiß, wischfest gemalt) WCs:
- Wände: Innendispersion (einfarbig weiß), hinter dem WC Fliesen (einfarbig, Format 30x60cm, orthogonal verlegt, bis ca. 1,20 m Höhe)
- Decken: Innendispersion (einfarbig weiß, wischfest gemalt) abgehängte Gipskartondecken bzw. Poterien lt. Vertragsplan

Balkone, Terrassen:

- Fußbodenbelag:
- Balkone: Betonplatten 30x60cm, verlegt in Kiesbett
- Terrassen: Betonplatten, 30x60cm, verlegt in Kiesbett

- Wände: Vollwärmeschutzfassade
- Brüstungen, Geländer: Stahlbetonbrüstungen bzw. Stabgeländer
- Balkonuntersichten: Stahlbetondecken

Heizung- und Warmwasserbereitung:

- Fernwärmezentralheizung mit zentraler Trinkwassererwärmung
- Verbrauchsmessung: Heizung mittels Kleinwärmemengenzähler mit Fernauslesung (Funk) Warmwasser mittels Wassereinzeltähler in Funkausführung
- Wärmeabgabe: Fußbodenheizung, im Badezimmer zusätzlich eine Elektro-Handtuchheizkörper zur Abdeckung des Restwärmebedarfes.

Sanitärinstallationen:

- Verbrauchsmessung: Kaltwasser mittels Wassereinzeltähler in Funkausführung
- Wohnküchen, Küchen: Anschluss für Abwäsche (Geschirrspüler über Abwäsche angeschlossen)
- Bäder: Waschbecken, weiß, ca. 60cm breit, mit Einhebelmischer und mit Durchflussmengenbegrenzer (9 l/min)
Duschen mit Duschtasse <2cm (90x120xca.3cm), mit Brausebatterie, Handbrause, Brauseschlauch und Schubstange, Glastrennwand mit Drehtür
Anschluss für Waschmaschine über Waschtisch.
Wo Waschmaschine nicht neben Waschtisch situiert ist, eigener Waschmaschinenanschluss (wenn im Bad vorgesehen)
ab 3 Zi-Wohnung: Einbauwanne, weiß, 170x75cm, mit Ab- und Überlaufgarnitur, Wannenfüll- und Brausebatterie, Handbrause, Brauseschlauch und Schubstange
- WCs: Hänge-WC aus Sanitärkeramik, weiß, Kunststoff-Sitzbrett mit Deckel, UP-Spülkasten, Betätigungsplatte mit 2-Mengen-Spülung
Handwaschbecken lt. Vertragsplan
- bzw. Bäder/WCs: Waschbecken, weiß, ca. 60cm breit, mit Einhebelmischer und mit Durchflussmengenbegrenzer (9 l/min) Duschen mit Duschtasse <2cm (90x120xca.3cm), mit Brausebatterie, Handbrause, Brauseschlauch und Schubstange, Glastrennwand mit Drehtür
Anschluss für Waschmaschine über Waschtisch.
Wo Waschmaschine nicht neben Waschtisch situiert ist, eigener Waschmaschinenanschluss (wenn im Bad vorgesehen) Hänge-WC

aus Sanitärkeramik, weiß, Kunststoff-Sitzbrett mit Deckel, UP-Spülkasten, Betätigungsplatte mit 2-Mengen-Spülung

Terrassen: frostsicheres Auslaufventil, selbstentleerend

Abstellraum:

Anschluss für Waschmaschine über eigener Waschmaschinenanschluss (wenn im AR vorgesehen, siehe Verkaufsplan)

Lüftung:

Zuluft: Außenluftnachströmelemente im Fensterstock, schallgedämmt in Wohn- und Schlafräumen.

Abluft: mittels Einzelraumventilatoren.

Im Bad Unterputzlüfter als 2-Stufengerät mit Grundlastabsaugung und Betriebslüftung geschaltet über einen eigenen Schalter bzw. über einen Hygrostat.

Im WC Unterputzlüfter als 1-Stufengerät und eingebauten Nachlaufrelais (Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit). Die Schaltung erfolgt über Lichtschalter.

Bei Abstellraum mit Waschmaschine/Trockner-Anschluss, Unterputzlüfter als 2-Stufengerät mit Grundlastabsaugung und Betriebslüftung geschaltet über einen eigenen Schalter bzw. über einen Hygrostat.

Elektroinstallationen:

Zählung: Die Stromzähler befinden sich in allgemein zugänglichen Räumen im Untergeschoß bzw. Erdgeschoß.

Wohnungsverteiler: In den Wohnungen befinden sich im Vorraum bzw. AR zwei Verteiler für die starkstrom- und schwachstromtechnische Versorgung der Wohnung.

Wohnungsausstattung:

Wohnzimmer: 1-2 Deckenauslässe über Aus- und Wechselschaltung je Auslass
6 Steckdosen
1 SAT Anschlussdose
1 Leerdose A1 mit Glasfaserkabel
1 Leerdose Wienenergie mit Glasfaserkabel
1 Leerdose inkl. Vorspann
1 Raumthermostat
Jalousieschalter nach Erfordernis
Rauchmelder nach Erfordernis

Küchenbereich: 1 Deckenauslass über Aus- oder Wechselschaltung
1 Wandauslass direkt
6 Schukosteckdosen
1 Einfachsteckdose für Geschirrspüler
1 Einfachsteckdose für Kühlschrank
1 Einfachsteckdose für Mikrowelle
1 Einfachsteckdose für Umluftdunstabzugshaube
1 Anschlussdose 5pol. für E-Herd

Zimmer: 1 Deckenauslass über Ausschalter
3 Einfachsteckdosen
1 Doppelsteckdose
2 IT Leerdosen inkl. Vorspann zum Medienverteiler
1 Raumthermostat
Jalousieschalter nach Erfordernis, Rauchmelder nach Erfordernis

Vorräume:	1-3 Deckenauslässe über Aus-, Wechsel- oder Kreuzschaltung 1 Einfachsteckdosen 1 IT Leerdose 1 UP Wohnungsverteiler 1 UP Schwachstromverteiler 1 Audio-Gegensprechstelle mit Türöffner, hörlos 1 Taster mit Glockensymbol/Türklingel (außen) Rauchmelder nach Erfordernis
Abstell-, Schrankräume:	1 Decken- oder Wandauslass über Ausschaltung 1 Anschluss für Waschmaschine (wenn im AR vorgesehen) 1 Anschluss für Wäschetrockner (wenn im AR vorgesehen)
Bäder bzw. Bäder/WCs:	1 Deckenauslass mit Ausschalter 1 Wandauslass (über dem Waschbecken), direkt geschalten 1 Einfachschukosteckdose (bei Waschbecken) 1 Lüfteranschluss über Schalter außen 1 Anschluss für Waschmaschine (wenn im Bad vorgesehen) 1 Anschluss für Wäschetrockner (wenn im Bad vorgesehen) 1 Raumthermostat
WCs:	1 Decken- oder Wandauslass mit Ausschalter 1 Lüfteranschluss mit Nachlaufrelais (über Lichtschalter)
Balkone, Terrassen:	1 Schalter mit Balkonleuchte 1 Einfachsteckdose mit Klappdeckel
Einlagerungsräume:	indirekte Beleuchtung über Gang

Fernsehempfang:

A1 Telekom: Für Kabelfernsehen der A1 Telekom ist im Wohnzimmer eine Anschlussdose vorhanden. Ein Vertrag mit dem Betreiber ist vom Mieter abzuschließen.

Infos unter: neubau.aktionen@a1.at.

Diese Wohnung verfügt über A1 Internet mit Glasfaser-Technologie für Geschwindigkeiten von bis zu 1.000Mbit/s und Fernsehen in HD-Qualität.

SAT:Die Wohnhausanlage ist mit einer Gemeinschaftssatellitenanlage ausgestattet. Die Anschlussdose befindet sich im Wohnzimmer. Mit dieser sind die Programme von Astra empfangbar. Ein Receiver ist durch den Mieter selbst zu beschaffen.

Internet:

A1 Telekom: Für die Internetversorgung der A1 Telekom ist im Wohnzimmer eine Anschlussmöglichkeit vorhanden. Ein Vertrag mit dem Betreiber ist vom Mieter abzuschließen.

Infos unter: neubau.aktionen@a1.at.

Diese Wohnung verfügt über A1 Internet mit Glasfaser- Technologie für Geschwindigkeiten von bis zu 1.000Mbit/s und Fernsehen in HD-Qualität.

Wienenergie: Für die Internetversorgung der Wienenergie ist im Wohnzimmer eine Anschlussmöglichkeit vorhanden. Ein Vertrag mit dem Betreiber ist vom Mieter abzuschließen

Einlagerungsräume:

Fußbodenbelag:	Beton mit Versiegelung inkl. Sockel
Wände:	Stahlbetonwände, schalrein
Trennwände:	Metall-Trennwände, ca. 220cm hoch
Decken:	Stahlbetondecken aus Ortbeton, schalrein, tlw. mineralische Kellerdecken-Dämmplatten inkl. Flankendämmung
Türen:	Systemtüren in Trennwänden

Notwendige Änderungen bleiben während der Bauzeit vorbehalten.

Sonderwünsche:

Änderungen / Sonderwünsche durch den Erwerber (Nutzungsberechtigten) sind nur dann zulässig, sofern sie den Bau nicht verzögern, behördlichen Auflagen, architektonischen Belangen sowie dem Konzept des Bauprojektes nicht widersprechen und vorher vom Erwerber (Nutzungsberechtigten) der Genossenschaft schriftlich zur Freigabe bekannt gegeben werden. Sie dürfen den Ablauf des Bau- vorhabens nicht wesentlich beeinträchtigen.

Der Fertigstellungstermin darf durch Sonderwünsche nicht überschritten werden. Die Kosten für die Abwicklung des Sonderwunsches hat der Antragsteller (Nutzungsberechtigte) direkt mit den ausfüh- renden Unternehmen zu vereinbaren bzw. zu begleichen.

Ansprechperson (WBG):

Frau Hofstadler
Tel.: 01/54608-263
E-mail: v.hofstadler@bwsg.at

Telefonische Auskünfte über Bewilligungen, Kosten oder ähnliches sind leider nicht möglich. Der Bauherr behält sich das Recht vor, Sonderwünsche nur zum Teil oder gar nicht zu genehmigen.

Beilage: A1 Infofolder