

LEGENDE

Bestand	
Neubau	
Abbruch	
Ziegelmauerwerk	
Holz	
Dämmmaterial Innenausbau	
Vollwärmeschutz	
gewachsenes Erdreich	
Schotter/Rollerung	

- 1,00 cm Bodenbelag
6,00 cm Estrich
0,01 cm PAE-Folie
3,00 cm Trittschalldämmung
5,00 cm Niveaueingleich
23,0 cm Stahlbeton
- 0,50 cm Weisplattendekung
5,00 cm Lattung
5,00 cm Konterlattung
0,02 cm Dachauflegebahn
2,50 cm Vollschalung
12,00 cm Spanen
5,00 cm Lattung
4,00 cm Konterlattung
1,50 cm GKF-Platten
- 0,30 cm Kunstharzputz Feibstruktur
0,50 cm Putzspachtel (bewehrt)
16,00 cm EPS-F Vollwärmeschutz
0,50 cm Klebespachtel
25,00 cm Hochschalung
1,50 cm Innenputz
- 0,30 cm Kunstharzputz Feibstruktur
0,50 cm Putzspachtel (bewehrt)
16,00 cm EPS-F Vollwärmeschutz
0,50 cm Klebespachtel
10,00 cm Holzrahmen inkl. WD
1,80 cm OSB-Platte (dampfsicht)
1,50 cm GKF-Platten
- 3,00 cm XPS
0,50 cm Klebespachtel
25,00 cm Betonschale
0,50 cm Klebespachtel
3,00 cm XPS

